




WEGA-MODULE2-AA LED




WEGA-MODULE2-AA (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-AA (RAL9003)



WEGA-MODULE2-AA (RAL9005)



- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination with the possibility to mount into line ("inline")
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser available in two versions:
 - flat shape (all AA versions)
 - "U" shape (all AB versions)
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svetidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia s možnosťou montáže do línie
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v 2 verziách:
 - plochý (všetky AA verzie)
 - v tvare "U" (všetky AB verzie)

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- **MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM**
- Equipped with inner "inline" installation wiring
- "Inline" mounting fixation joint
- **MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM**
- pripravené pre stmievanie DALI
- priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie
- spojka pre aretáciu svetidiel pri montáži do línie


OPTIONS

PRÍPLATKY

- Wire suspension kit
- End cap with side cable entry
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná sada
- čelíčko s prechodkou
- povrchová úprava svetidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)



Optional wire suspensions set
Príplatková závesná sada
(refer to page No.54/ pozri str.54)



End cap with side cable entry
Čelíčko pre bočný prívod elektr. káblu
(refer to page No.41/ pozri str.41)

WEGA-MODULE2-AA LED

WEGA-MODULE2-AA (RAL9005 Black)

Client: Filmhouse, s.r.o.
 Location: Miletičova 5, Bratislava, SK
 Author: Maroš Fečík, Filip Kandráv / plusminusarchitects
 Photo: Maroš Fečík


Návrh osvetlenia: NOXLIGHT www.noxlight.sk

**WEGA-MODULE2-AA**

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x50 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-003-01-00	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x50 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-003-01-01	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x50 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-003-01-02	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x50 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-004-01-00	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x50 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-004-01-01	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x50 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-004-01-02	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x50 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-053-01-00	1,6 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x50 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-053-01-01	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x50 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-053-01-02	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x50 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-054-01-00	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x50 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-054-01-01	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x50 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-054-01-02	1,2 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x50 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-103-01-00	2,0 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x50 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-103-01-01	2,0 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x50 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-103-01-02	2,0 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x50 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-104-01-00	2,0 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x50 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-104-01-01	2,0 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x50 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-104-01-02	2,0 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x50 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-153-01-00	2,4 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x50 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-153-01-01	2,4 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x50 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-153-01-02	2,4 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x50 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-154-01-00	2,4 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x50 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-154-01-01	2,4 kg
WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x50 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-154-01-02	2,4 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WEGA-MODULE2-AB LED




WEGA-MODULE2-AB (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-AB (RAL9003)



WEGA-MODULE2-AB (RAL9005)
Suspended Mounting - Wire rope suspension kit is optional
(refer to page No.54)
Závesná montáž - závesná sada je príplatková (pozri str.54)



- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination with the possibility to mount into line ("inline")
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser in "U" shape
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia s možnosťou montáže do línie
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v tvare "U"

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- Equipped with inner "inline" installation wiring
- "Inline" mounting fixation joint
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie
- spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie


OPTIONS

PRIPLATKY

- Wire suspension kit
- End cap with side cable entry
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná sada
- čeličko s prechodkou
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)



Optional wire suspensions set
Príplatková závesná sada
(refer to page No 54/ pozri str. 54)



End cap with side cable entry
Čeličko pre bočný prívod elektr. káblu
(refer to page No.41/ pozri str.41)

WEGA-MODULE2-AB LED

WEGA-MODULE2-AB (Anodised AL)
Suspended Mounting - Wire rope suspension kit is optional (refer to page No.54)
Závesná montáž - závesná sada je príplatková (pozri str.54)

WEGA-MODULE2-AB						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x65 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-005-01-00	1,3 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x65 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-005-01-01	1,3 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x65 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-005-01-02	1,3 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x65 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-006-01-00	1,3 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x65 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-006-01-01	1,3 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x65 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-006-01-02	1,3 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x65 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-055-01-00	1,7 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x65 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-055-01-01	1,7 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x65 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-055-01-02	1,7 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x65 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-056-01-00	1,7 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x65 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-056-01-01	1,7 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x65 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-056-01-02	1,7 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x65 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-105-01-00	2,1 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x65 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-105-01-01	2,1 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x65 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-105-01-02	2,1 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x65 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-106-01-00	2,1 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x65 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-106-01-01	2,1 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x65 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-106-01-02	2,1 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x65 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-155-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x65 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-155-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x65 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-155-01-02	2,5 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x65 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-156-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x65 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-156-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x65 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-156-01-02	2,5 kg


All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WEGA-MODULE2-AA/-AB LED




- **Wire rope suspension** set in length either 1m or 2m including all:
 - Electrical cord and 2pcs of suspension steel wire ropes
 - Ceiling power outlet in white RAL9003 or black RAL9005 colour or anodised AL (including WAGO terminal block ready for DALI)
 - 2+2pcs of tool-free adjustable wire holders for rapid mounting and adjustment of suspension length
- **Lanková závesná sada** v dĺžke 1m alebo 2m obsahujúca:
 - číry prívodný elektrický kábel a 2ks závesných laniek
 - stropnú krabičku vo farbe biela RAL9003 alebo čierna RAL9005 alebo elox AL (s WAGO svorkovnicou pripravenou na DALI)
 - 2+2ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu

Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávací kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-51
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-52
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-53
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-61
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-62
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-63



- **Cable side entry end cap** in white RAL9003 or black RAL9005 or grey RAL9006 colour
- For item order code please refer to page No.41
- **Čeličko s bočnou prechodkou** vo farbe biela RAL9003 alebo čierna RAL9005 alebo šedá RAL9006
- Objednávací kód - pozri str.41



- **“Inline” mounting fixation joint** ensures straight line connection
- It is not needed to order as separate item, it is standard item you find in a package but you can order it as a spare part:
- **spojka pre aretáciu** svietidiel pri montáži do línie
- nie je nutné objednávať samostatne, je to štandardne v balení každého svietidla, ale je možné objednať samostatne ako náhradný diel:

Spare part / Náhradný diel	Order Code / Objednávací kód
Linear “inline” mouning joint	320-B-000-13-25
Spojka pre aretáciu do línie	320-B-000-13-25