

PRIMA LED

SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÁ PLASTOVÁ S LED diodami
prachotěsná, vodotěsná a nárazuodolná



IP66



230 V
50 Hz



LED

1-2,5 mm²



t_a
-20°C

PC
850°C



Použití:

Svítlidla řady PRIMA PC LED jsou vhodná pro osvětlování prostorů s nízkou teplotou okolí do -20 °C. Instalované trubice s LED diodami mají nízkou spotřebou el. energie, vyznačují se dlouhou životností nad 30 000 provozních hodin, jejich životnost nezkracuje ani časté vypínání a zapínání. Mají vysokou odolnost proti otřesům a nárazům. Oproti zářivkám nevyzařují žádné ultrafialové záření a náběh plného světelného výkonu je okamžitý bez startování.

Technický popis:

Svítlidla PRIMA PC LED jsou dodávána včetně LED trubice o průměru 28 mm, napájení 230 V AC, připojení na patici Gu10. Trubice mají hliníkový chladič profil a světelný opalizovaný kryt.

Objed. kód	Typ svítidla	Světelné zdroje W	Světelný tok lm	Počet LED diod	Hmot. netto kg	Rozměry mm	
s LED diodami 6000 K - daylight							
37313	PRIMA PC LED 110	1x10	735	128	0,7	662	350
37323	PRIMA PC LED 120	1x20	1534	256	1,5	1272	700
37333	PRIMA PC LED 125	1x25	1800	320	2,0	1572	940
37343	PRIMA PC LED 210	2x10	1470	256	1,3	662	350
37353	PRIMA PC LED 220	2x20	3068	512	2,4	1272	700
37363	PRIMA PC LED 225	2x25	3600	640	3,4	1572	940

373x1 varianta LED 3000 K - teple bílá

373x2 varianta LED 4000 K - studená bílá

374xx varianta provedení PC c - spony z nerezové oceli

